



# DEC/AISI F60

## FOSFO-DECAPANTE

DEC/AISI F60, è un fosfo-decapante costituito da una soluzione acquosa di acidi minerali inorganici e organici e con specifici inibitori di corrosione che limitano l'attacco sul materiale di base senza diminuire l'azione disgregante nei confronti degli ossidi di laminazione e/o ossidi termici.

Il prodotto è indicato per il decapaggio e contemporanea fosfatazione di particolari in acciaio ed estremamente consigliato per il pre-trattamento nei seguenti casi:

- Particolari in acciaio con taglio laser in ossigeno: **pulizia totale degli ossidi termici;**
- Particolari in acciaio con saldature: **decapaggio saldature;**
- Particolari in acciaio in impianti soggetti a frequenti fermi catena: **protezione temporanea all'ossidazione "flash rusting".**



**ATTENZIONE!!!!**

**LE VASCHE DELL'IMPIANTO DEVONO ESSERE COSTRUITE  
IN MATERIALE ANTI-ACIDO, PREFERIBILMENTE AISI316**

### MODALITÀ DI UTILIZZO

	Spruzzo	Immersione
• Tempo di trattamento	2' ÷ 5'	5' ÷ 15'
• Temperatura del bagno	35 ÷ 50 °C	35 ÷ 50 °C
• Concentrazione del bagno	20 ÷ 50 g/l	30 ÷ 80 g/l

Se impiegato unitamente ad un opportuno agente tensioattivo, il DEC/AISI F 60 svolge anche un'**efficace azione sgrassante**.

*Per conoscere i nostri prodotti, iscrivervi alla nostra newsletter sul sito [www.kemmex.it](http://www.kemmex.it), cliccate "mi piace" alla nostra pagina Facebook oppure contattate i nostri uffici al numero 0434-919685.*

